



Starkfurnierfixmaße

Der perfekte Ersatz für Massivholz.

Abmessungen:

- Stärken von 1mm bis 60mm - Mehrlagenaufbau
- Breiten bis 280mm - größere Breiten auf Anfrage
- Längen bis 3.100mm ohne Zinken in der Decklage - größere Längen auf Anfrage

Standard-Veredelung:

- Oberflächenschliff Korn 180 - erspart eine zeitraubende Nachbearbeitung
- Rückseitenanschliff Korn 40 - gewährt höchste Sicherheit und Güte bei der Verklebung
- weitere Veredelungen auf Anfrage erhältlich

Starkfurnierfixmaße von Heitz bieten erhebliche **Vorteile** im Vergleich zu massiven Holzleisten:

- gleichbleibende Farbe und Struktur - genügt höchsten Qualitätsansprüchen
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften - keine Längsaurisse beim Fräsen
- durch den Mehrlagenaufbau kaum Verziehen, Verdrehen oder Schüsseln der Kanten
- Einschränkung der Stärkentangen durch Vorder- und Rückseitenschliff

Verarbeitungshinweise

Allgemein

- Das Material wird immer frisch produziert. Bitte beachten Sie, dass sich eine Lieferung für mindestens zwei Tage auf einem LKW befindet und sich so weitestgehend der Außentemperatur anpasst. Zu schnelle Temperatur- / Klimawechsel können zu Spannungen, Rissen und Maßveränderungen führen. Eine Klimatisierung / Konditionierung vor der Verarbeitung ist daher unbedingt erforderlich.

Klimatisierung

- Ideales Lagerungsklima liegt bei ca. 20°C Lufttemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60%. Dabei stellt sich eine Holzfeuchte von ~ 10% ein.

Lagerung

- Die Kanten sollten immer vollflächig, waagrecht gelagert werden. Keiner UV-Strahlung (Sonnenlicht) aussetzen, da sich die Furniere sonst verfärben können. Vor Verunreinigung durch Leime, Fette, Öle etc. schützen, da diese die Oberflächenbearbeitung beeinträchtigen können.